

# ZKR Versatile

## Hemşire Çağrı Hastane Sunucusu

### ZKRUS Hemşire Çağrı Hastane Sunucusu

Acil Kod sunucusu, sözel order ses kayıt sunucusu, Wi-Fi dect ip telefon sunucusu modülleri bulunmaktadır. Hastane çağrı santral sunucusunun hastanede mevcut olan telefon santrali ile analog, IP, BRI, PRI olarak bağlantısı sağlanır. Herhangi bir noktadan telefon ile ya da oda kontrol üniteleri üzerinden acil kod durumu başlatılıp sonlandırılabilir. Tüm yapılan işlemler kayıt altına alınır ve istenildiği zaman raporlanabilir. Sistem uyarılarını dect telefonlara, pager çağrı cihazlarına yada telefon hattı üzerinden cep telefonlarına yapabilir. Sistem Linux işletim sistemi kullanır. Dolayısıyla güvenilir bir yapıya sahiptir. Birden fazla sunucu kullanılması durumunda yedekli mimari yapılandırılabilir.



- Linux işletim sistemi.
- Voice order kayıt sunucusu.
- WI-FI, DECT, IP telefon entegrasyonu.
- Hastane analog PBX, IP, BRI, veya PRI sistemine bağlantı.
- Uyarıların DECT telefonlara, cep telefonlarına, pager sistemlerine veya analog telefonlara gönderilebilmesi.
- Telefon ile ya da oda kontrol üniteleri üzerinden acil kod durumu başlatılıp sonlandırılabilir.
- Tüm işlemler kayıt edilir ve raporlanabilir.
- Web tabanlı raporlama ve yönetici paneli.
- Bağlantı Türleri: SIP, H323, ISDN BRI, ISDN PRI ve Analog.
- Protocol: TCP/IP and ZKRUS Protocol
- Pager protocol: POCSAG, Sipinfo ve ESPA.
- Entegrasyon protocol: Modbus, Khx, web servisler, özel tcp , server client çözümleri.

#### Örnek durumlar;

- Mavi Kod
- Pembe Kod
- Beyaz Kod
- Konsültasyon
- Personel veya Hizmet çağrısı (İhtiyaca özel tanımlanabilir)

#### Teknik Özellikler

ZKRUNCIPSR10100

İşlemci	Intel® Pentium® J2900 (2.41 GHz,/ Max. 2.66 GHz)
İşletim Sistemi	LINUX OS
Voip	SIP
Hafıza	500 GB 7200 RPM SATA 3.5" HDD
RAM	4 GB DDR3 1600S LV RAM
Optik Okuyucu	Dvd rw
Ağırlık (g)	9.58 kg.
Width (mm)	386,5 mm.
Derinlik (mm)	160 mm.
Yükseklik (mm)	386,5 mm.
Bağlantı Özellikleri	Ethernet
Dil	İngilizce, Türkçe, Rusça, Custom
Güç Kaynağı	65W Harici Adaptor
Çalışma Sıcaklığı Sınırı / Nem	10°C +50°C / % 30 %80 RH
Depolama Sıcaklığı Sınırı / Nem	20°C +60°C / %20 %90 RH
Input / Bağlantı Özellikleri	1 x USB 3.0 1x Headphone Out 1 x PS/2 Keyboard 1 x PS/2 Mouse 1 x RJ-45 Ethernet 1 x VGA (Display Out) 1 x Serial Port (RS232) 1 x Mic In 4 x USB 2.0
Renk	Siyah
İletişim	RJ 45 jack Cat 6-7